

ESUNG ADP6867

RTV Adhesive / Sealant Technical Data Sheet

PRODUCTION DESCRIPTION

ADP6867은 부가경화형 실리콘 제품의 접착향상제로 사용되는 특수 반응성 실리콘 수지입니다. 다양한 필름의 표면과 실리콘 제품의 접착력을 높이는데 사용 됩니다.

KEY PERFORMANCE PROPERTIES

- ◆ 무용제형
- ◆ PET,PE,PP등의 필름과 접착력 우수

APPLICATIONS

- ◆ 이형제 : 다양한 필름에 접착력 개선
- ◆ 섬유코팅제 : LSR을 이용한 섬유 코팅의 접착력 개선

USE

실리콘 주제의 0.5~2wt%를 균일하게 첨가하여 사용

TYPICAL PRODUCT DATA

외 관	담황색 투명
비 중 (25℃)	1.0±0.1
점 도 (25℃),cPs	1.0±0.1
유효성분 %	100%

STABILITY

본 제품은 보존 안정성이 우수하여 경시적인 점증현상, 겔 입자 석출 등 변화가 없으나 수분이나 산 또는 알칼리류가 혼합되거나 공기 중에 장시간 노출 시 부분 경화가 일어 날 수 있습니다.

HANDLING AND SAFETY(STORAGE)

- ◆ 피부나 안구에 접촉을 피하십시오. 피부 자극을 야기할 수 있습니다.
- ◆ 타 수지와 혼합 사용시 반드시 사용 전에 혼용성을 확인하여 주십시오.
- ◆ 제품 보관 시 동결, 과열 등은 가급적 피하여 주시고, 수분이 내용물에 혼입되지 않도록 주의하여 주십시오.

PACKAGING

- ◆ 10kg BOX (1kg x 10can) / 20kg Pail