

ES403

Silicone Primer Technical Data Sheet

PRODUCTION DESCRIPTION

ES403은 상온 경화형 실리콘 실란트와 플라스틱과의 접착력을 필요로 하는 곳에 사용되는 실리콘 프라이머입니다.

KEY FEATURE

- 각종 금속 및 다양한 종류의 플라스틱 기체에 RTV 실리콘 실란트의 접착이 가능합니다.
- 기체와의 젖음성이 우수합니다.
- 상온에서 경화시간이 빠릅니다.

APPLICATIONS

- 상온 경화형 실리콘 실란트와 다양한 플라스틱과의 접착이 가능합니다.
- 적용가능한 피착재
 - * 플라스틱 : Acrylics, ABS(Acrylonitrile-butadiene-styrene), Cellulosics(Cellulose acetate), High-impact styrene, PPO(Polyphenylene oxide resin), Polysulfones, Polyesters, PVC(Rigid polyvinylchloride), Noryl(Thermoplastic resin)

TYPICAL PRODUCT DATA

특성	단위	ES403
색상	-	투명
비중	-	0.91
고형분	%	6
용제	-	Ethyl Acetate

INSTRUCTION FOR USE

- 기체에 SPRAY하여 상온에서 30분 방치 후 사용 하십시오.
- 본 DATA SHEET는 공인 및 보증자료로 사용될 수 없으며, 자세한 사항은 당사에 문의하여 주십시오.

HANDLING AND SAFETY

- ES403은 용제가 혼합되어 있으므로 인체에 닿거나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 직사광선을 피하고 서늘하며, 건조한 곳, 발화원으로부터 먼곳에 보관하여 주십시오.
- 반드시 공업용으로만 사용하여 주십시오.

STORAGE WARRANTY PERIOD

- 상온(27℃)에서 제조 후 6개월 입니다.

PACKING

- 16Kg close steel CAN