

ES515

Technical Data Sheet

PRODUCTION DESCRIPTION

ES515는 EPDM 및 기타 고무전용 프라이머로 tape의 점착력 향상을 위하여 사용 합니다.

KEY PERFORMANCE PROPERTIES

- ◆ 일액형으로 사용이 간편하며, 점착력이 우수합니다.
- ◆ 필요시 용제와 혼합하여 사용이 가능 합니다.

TYPICAL PRODUCT DATA

색상	투명한 밝은 노란색~어두운 오렌지색
점도 (cPs)	매우낮음(약 5~15)
비중	0.85
고형분 (%)	7

USE

- ◆ 접착될 표면은 오염이 되지 않은 건조한 상태를 유지 합니다.
- ◆ ES515를 사용하기 전에 흐드세요.
- ◆ 표면을 완전히 코팅할 수 있는 최소량을 사용하여 접착될 표면을 얇고 일정하게 도포 하세요.
- ◆ 테이프를 부착시키기 전에 ES515가 완전히 건조 되도록 하십시오.
- ◆ 건조는 보통 상온에서 5분이내에 이루어 집니다.
- ◆ 테이프 등 부착하기 전에 Primer가 코팅된 표면은 오염되어서는 안됩니다.
- ◆ ES515 제거를 위해 IPA 또는 Toluene로 닦아 낼 수 있습니다.

HANDLING AND SAFETY(STORAGE)

- ◆ ES515는 용제가 혼합되어 있으므로 인체에 닿거나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주세요.
- ◆ 직사광선을 피하고 서늘하며, 건조한 곳, 발화원 으로부터 먼곳에 보관하여 주세요..

PACKAGING

- 15L steel can

* 본 DATA SHEET는 공인 및 보증자료로 사용될 수 없습니다.

* 기타 자세한 사항은 이성소재로 문의 하여 주시기 바랍니다.