

ESF40-1000

Technical Data Sheet

PRODUCTION DESCRIPTION

ESF40-1000은 Vinyl- 기로 변성된 비닐 변성 실리콘 폴리머 입니다. Filler, Crosslinker, Catalysts와 Additives를 첨가시켜 광범위하게 사용할 수 있습니다. 주로 부가반응 시스템에 사용되며, 실리콘 고무에 사용시 Tensile strength, Dimensional stability 와 Toughness를 부여해 줍니다.

KEY PERFORMANCE PROPERTIES

- ◆ 가교제, 촉매등과 혼합하여 액상실리콘 고무의 주 원료로 사용
- ◆ 기타 Vinyl-변성기를 활용한 각종 산업 분야에 반응성 Polymer로 사용 가능

TYPICAL PRODUCT DATA

외관	투명액상
점도 (cPs)	1,000
Refractive index (25°C)	1.4058
Vinyl, mol %	0.20
희석제	톨루엔, 유기용제, 실리콘 희석제

*희석제는 사용 전 혼용성을 꼭 확인 하고 사용 하세요.

HANDLING AND SAFETY(STORAGE)

- ◆ 타 수지와와의 병용시 반드시 혼용성을 확인한 수 사용하여 주십시오.
- ◆ 서늘하고 건조한 냉암소에 보관하세요.

PACKAGING

- ◆ 20KG PAIL, 200KG DRUM
(사정에 따라 포장 용량이 바뀔 수 있으니 구매 전 확인 부탁드립니다.)

* 본 DATA SHEET는 공인 및 보증자료로 사용될 수 없습니다.

* 기타 자세한 사항은 이성소재로 문의 하여 주시기 바랍니다.