

ESM237

Technical Data Sheet

PRODUCTION DESCRIPTION

Amino oil을 유화시킨 ESM237은 비이온성 에멀전 제품입니다 산업면에서 널리 이용되며 피혁제품의 광택 유현제로 사용되며, 섬유유연제, 탄성부여제, 표면개질제, 기타 발수 처리 등에도 사용 됩니다.

KEY PERFORMANCE PROPERTIES

- ◆ 탁월한 유연효과 및 부드러운 터치감 부여
- ◆ 화학적 불활성 ◆ 열안정성
- ◆ 분산성 ◆ 기타 수지 및 조제품과의 상용성 우수

APPLICATIONS

- ◆ 광택 유연제 ◆ 섬유 유연제 ◆ 무기물의 발수제

TYPICAL PRODUCT DATA

외관	투명액상 or 미황색 투명
점도 (cPs)	Max 600
PH	5~7
유효성분(%)	26~30
희석제	물
이온성	비이온성

HANDLING AND SAFETY(STORAGE)

- ◆ 타 수지와와의 병용시 반드시 혼용성을 확인한 수 사용하여 주십시오.

PACKAGING

- 20KG PAIL, 100KG DRUM

* 본 DATA SHEET는 공인 및 보증자료로 사용될 수 없습니다.

* 기타 자세한 사항은 이성소재로 문의 하여 주시기 바랍니다.