

ESUNG LBH211

Adhesive / Sealant Technical Data Sheet

PRODUCTION DESCRIPTION

- LBH211은 1액형 실리콘 제품으로 별도의 촉매를 사용하지 않는 상온 경화형 실리콘 Adhesive/ Sealant입니다.
- 경화중 발열 증상이 없으며, 별도의 승온 없이 경화가 가능하고 사용하기 쉽습니다.
- 다양한 온도 범위(약-40~200℃)에서 사용 가능 합니다.

APPLICATIONS

- 전기, 전자, 통신기기의 절연, 방수, 씰링 및 풋팅
- 계기류의 방수, 방진, 밀봉을 위한 접착 씰링.
- 각종 내열, 내한이 요구되는 부품 및 옥외 사용기기의 접착 씰링
- 금속, 유리, 플라스틱, 목재 등의 접착

TYPICAL PROPERTIES

항 목	단 위	규 격		비 고
		하 한	상 한	
색 상	-	반투명		
이물질	-	없음		
LUMP	-	없음		
비 중	-	0.93	1.03	25℃
TFT	min	20	40	25℃ *50RH
점 도	cPs	12,000	20,000	25℃, #6, 50 rpm
경 도	Shore A	10	20	25℃ *50RH, 7days

HOW TO USE

- 사용 부위에 먼저, 기름기 등이 없이 깨끗하게 닦고 건조 시킵니다.
- 노즐을 원하는 굵기로 자르고, 5분 이내에 작업을 마무리 합니다.

HANDLING & STORAGE

- 30℃ 이하의 건조한 장소에 보관 하세요.
- Cartridge 개봉 후에는 경화될 수 있습니다..
- 밀폐된 공간에서의 사용을 자제하십시오.

PACKAGING

- 310ml cartridge